CIB 90 - 12 CT
CIB 120 - 12 CT
CIB 150 - 12 CT

Per climatizzare un ambiente occorre isolarlo dall'esterno, tenendo chiuse porte e finestre.

Ma negli esercizi commerciali con elevato afflusso di clientela questo può costituire un blocco psicologico; cosa c'è di meglio di una porta aperta per incentivare l'ingresso di potenziali clienti?

Le barriere d'aria rappresentano quanto di più innovativo esiste sul mercato al fine di creare una porta "invisibile" tra locali con diverse temperature. Inoltre le porte aperte sono la causa principale di perdita di calore, il che si traduce inevitabilmente in notevoli costi per il riscaldamento (o il condizionamento) di locali ed attività commerciali.

È possibile l'impiego di barriere d'aria anche all'interno dello stesso edificio, per separare ambienti con condizioni diverse: ad esempio zone riscaldate da magazzini senza riscaldamento.

- installazione semplice e veloce
- riduzione dal 70% al 90% delle perdite di calore
- eliminazione di correnti d'aria.

Ed inoltre:

- impediscono il passaggio di fumi, smog, insetti
- agevolano l'accesso ai locali
- migliorano il clima all'interno degli ambienti di lavoro
- sono estremamente silenziosi

TRATTIENE
aria calda
aria fresca
aria pulita

RESPINGE
freddo invernale
calore estivo
gas
polvere
fumo
odori nocivi
insetti



Telecomando a raggi infrarossi facile da usare permette di regolare la potenza del flusso d'aria.

Modello	Ø Ventilatore (mm)	Dimensioni (mm)			Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Peso netto (kg)
		Lunghezza	Profondità	Altezza			
CIB 90 - 12 CT	125	900	205	215	220~240	50/60	15
CIB 120 - 12 CT	125	1200	205	215	220~240	50/60	19,5
CIB 150 - 12 CT	125	1500	205	215	220~240	50/60	23

Modello		Veloc. ventilatore (giri/min)		Volume aria trattato (m³/h)		Veloc. flusso d'aria (m/s)		Veloc. flusso d'aria a 3 metri (m/s)		Potenza assorbita (W)		Rumorosità dB(A)	
		alta	bassa	alta	bassa	alta	bassa	alta	bassa	alta	bassa	alta	bassa
CIB 90 - 12 CT		1316	1178	1310	1160	12,7	11	3,3	2,9	120	95	52	50
CIB 120 - 12 CT		1275	1101	1850	1645	12,7	10,6	3,3	2,8	180	135	58	55
CIB 150 - 12 CT		1220	1020	2581	2160	12,5	10,5	3,2	2,8	230	170	58	56